



Teknisk information

Hölje	ABS plast
Driftstemperatur	0°C...+50°C
Skyddsklass	IP20
Mätintervall i installationsläge	10 sekunder
Mätintervall i normalläge	Kan justeras (1–240 min)
Mått	90 x 70 x 59 mm
Installation	Monteras på DIN-skena
Driftspänning	24 VAC / 5.5 VA eller 10...30 VDC / 3W
Energiförbrukning vid användning	12 VDC 160mA 24VDC 85mA 24 VAC 210mA
Nätverkets storlek	Upp till 100 givare

- Access-funktion
- Inbyggd webbserver för enklare installation
- Särskilt installationsläge med kort mätintervall
- Ethernet, Modbus TCP/IP
- RS-485, Modbus RTU-slav
- Stödjer följande starndarregulatorer: C203, S203, H23, EH-203
- WL-Base kan anslutas som Modbus-RTU Master och kan då skriva beräknat rumsmedelvärde till ovan angivna standardregulatorer.

OBS! Basstationen får inte anslutas till allmänt internet utan brandvägg! Alltså inte till exempel med en fast IP-adress som är synlig utanför nätverket. Vanligen har 3G-modem, adsl-/wdsi-/kabelmodem en brandväggsfunktion, så att ingen separat enhet behövs.