

Ouman on tuotteistanut kolme erikokoista valvonta-alakeskuskoteloja. IP-54 luokitellut kotelot ovat metallisia, multi-laipalla varustettuja (kaapelointisuunta ylhäältä). Niihin on valmiiksi kalustettu dokumenttitasku, DIN-kiskot, kourut, sähkönsyöttöliittimet, pääkytkin, pääsulake, huoltopistorasia + vikavirtasuojakytkin, 24VAC- ja 12VDC-jännitelähteet toisiopuolen suojauksilla varustettuina, sekä tilanvaraukset ylijännitesuojalle, GSM-modeemille, 3G-modeemille/access-laitteelle ja EH-net:lle. VAK-koteloon on mahdollista ostaa lisävarusteena ylijännitesuoja suojaamaan sähköverkon häiriöiltä.

Tilatessasi Ouman automatiikan yhdessä VAK-kotelon kanssa, kuuluvat laitteiden asennus koteloon, sähkönsyötön sekä väylien kytkentä laitteille kotelon hintaan. Muutostyöt vakiokokoonpanoon asiakkaan kuvien mukaan erillis-veloituksella.

VAK0800	VAK-kotelo L600 x K800 x S210 , Vapaana 26 + 7 moduulia (esim. 2 kpl Ouflex-yksiköitä), 130VA / 24 VAC, 33W / 12 VDC
VAK1000	VAK-kotelo L600 x K1000 x S260 , Vapaana 40 + 19 moduulia (esim. 4 kpl Ouflex-yksiköitä), 180VA / 24 VAC, 33W / 12 VDC
VAK1200	VAK-kotelo L600 x K1200 x S300 , Vapaana 54 + 50 + 26 moduulia (esim. 9 kpl Ouflex-yksiköitä), 250VA / 24 VAC, 33W / 12 VDC
VAK-YJS1	Syötön ylijännitesuoja