

Punametallirunko, T max 120 °C, liikepituus 6,5 mm, PN16

Käyttökohteet: Toisiopuolen lämmitys ja ilmastointi

Soveltuva moottori: M31C150 ja M41A15

Huom! Liittimet eivät sisälly hintaan, tilattava erikseen.



VSMF-215-0.25	DN 15	Kv 0.25	Ulkokierre R ½", tasopintatiivisteinen	Liittimet: OUAC-15FT
VSMF-215-0.4	DN 15	Kv 0.4	Ulkokierre R ½", tasopintatiivisteinen	Liittimet: OUAC-15FT
VSMF-215-0.63	DN 15	Kv 0.63	Ulkokierre R ½", tasopintatiivisteinen	Liittimet: OUAC-15FT
VSMF-215-1.0	DN 15	Kv 1.0	Ulkokierre R ½", tasopintatiivisteinen	Liittimet: OUAC-15FT
VSMF-215-1.6	DN 15	Kv 1.6	Ulkokierre R ½", tasopintatiivisteinen	Liittimet: OUAC-15FT
VSMF-220-2.5E	DN 20	Kv 2.5	Ulkokierre R ¾", tasopintatiivisteinen	Liittimet: L15UK
VSMF-220-4.0E	DN 20	Kv 4.0	Ulkokierre R ¾", tasopintatiivisteinen	Liittimet: L15UK
VSMF-225-6.3P	DN 25	Kv 6.3	Ulkokierre R 1", tasopintatiivisteinen	Liittimet: L25UK
VSMF-225-8.0P	DN 25	Kv 8.0	Ulkokierre R 1", tasopintatiivisteinen	Liittimet: L25UK