

Punametallia, T max 120 °C, liikepituus 6,5 mm PN 16

Käyttökohteet: Lämmitys, ilmastointi ja käyttövesi

Soveltuvat moottorit: M31C150, M31A150 ja M41A15

Huom! Liittimet eivät sisälly hintaan, tilattava erikseen.



<b>VSMF-315-0.4</b>	DN 15	Kv 0,4	Ulkokierre R 1/2", tasopintatiivisteinen	Liittimet: OUAC-15FT
<b>VSMF-315-0.63</b>	DN 15	Kv 0,63	Ulkokierre R 1/2", tasopintatiivisteinen	Liittimet: OUAC-15FT
<b>VSMF-315-1.0</b>	DN 15	Kv 1,0	Ulkokierre R 1/2", tasopintatiivisteinen	Liittimet: OUAC-15FT
<b>VSMF-315-1.6</b>	DN 15	Kv 1,6	Ulkokierre R 1/2", tasopintatiivisteinen	Liittimet: OUAC-15FT
<b>VSMF-320-2.5E</b>	DN 20	Kv 2.5	Ulkokierre R 3/4", tasopintatiivisteinen	Liittimet: L15UK
<b>VSMF-320-4.0E</b>	DN 20	Kv 4	Ulkokierre R 3/4", tasopintatiivisteinen	Liittimet: L15UK
<b>VSMF-325-6.3P</b>	DN 25	Kv 6.3	Ulkokierre R 1", tasopintatiivisteinen	Liittimet: L25UK
<b>VSMF-325-8.0P</b>	DN 25	Kv 8.0	Ulkokierre R 1", tasopintatiivisteinen	Liittimet: L25UK